

Podmínky použití a záruky pro pop up stěnu MAGNET

1. Klient je povinen ihned po obdržení zboží ho zkontrolovat.
2. Pop up MAGNET dále jen „pop up“ s grafickými panely z PET materiálu s laminací je určený pouze do interiéru.
3. Pop up nesmí být ponechán bez dozoru a smí ho provozovat pouze osoba oprávněná.
4. Pop up smí být postaven pouze na rovném a pevném povrchu (pokud tak nebude, grafické panely nemusí na konstrukci sedět správně). S pop up mechanikou zacházejte šetrně a opatrně.
5. Pop up mechanika je určena a doporučena především pro střednědobé až dlouhodobé aplikace s opakovaným použitím.
6. S pop up konstrukcí je zakázáno házet nebo jinak rychle pohybovat. Především dejte pozor na poškození plastových částí a grafických panelů. Pop up s grafickými panely zabalený v transportní tašce nebo kufru nepokládejte na bok. Transportujte a skladujte v postavené pozici (může dojít k poškození grafickým panelů).
7. S magnetickými vertikálními lištami nešoupejte o sebe, ale přikládejte jednu na druhou.
8. Konstrukci pop up stěny rozevírejte a balte šetrně a s citem.
9. Grafické panely balte grafickým motivem ven. Dbejte na to, aby se grafický panel nepolámal při balení. Pro větší bezpečnost doporučujeme grafické panely balit ve dvou lidech.
10. Pop up mechaniku je nutné před složením a zabalením do transportní tašky, očistit od případných nečistot, jiných předmětů apod. a zajistit, aby grafické panely s potiskem při zabalení do tašky nemohly být mechanicky poškozeny. Doporučujeme použít bublinkovou folii a zároveň zafixovat všechny mechanické části v obalu proti pohybu uvnitř balení.
11. Grafické panely s potiskem jsou opatřeny ochranou laminací z PVC materiálu a lze čistit vlhkým hadrem a neagresivními čisticími prostředky. Dejte pozor, aby se čisticí prostředek nedostal na okraj panelu pod ochranou laminaci na potisk.
12. Grafické panely ze strukturovaného PVC materiálu smí být očištěny lehce navlhčeným hadříkem bez chemický čističů.
13. Pop up s grafickými panely by měl být skladován v interiéru při pokojové teplotě 18 až 25 stupňů Celsia. V žádném případě by neměl být vystaven častému střídání nižších/vyšších teplot. Např. umístěný v zimě nebo létě v autě přes noc / přes den. Tímto může dojít k deformaci grafického panelu, odlepení magnetické pásky nebo magnetického horního a dolního osazení grafických panelů.
14. Při umístění pop upu z/do prostoru s rozdílnou teplotou instalace/skladování může dojít k mírné deformaci grafického panelu. Jedná se o přirozenou roztažnost materiálu. Doporučujeme před instalací na místě 1 až 2 hodiny nechat otevřené balení s grafickými panely pro získání stejné teploty.
15. O přetisku grafických panelů by se měl nezkušený uživatel poradit s dodavatelem a vyžádat si návod nebo poslat dodavateli na přetisk u něj. Přetisk a výrobu grafického panelu by měla dělat zkušená a poučená osoba. Dodavatele nenese odpovědnost za výrobu přetisku pop up stěny bez předchozí konzultace.
16. V případě, že se rozhodnete potisk pop up stěny vyrábět sami, pak před tiskem proveďte přeměření konstrukce a plastových osazení. Tiskněte a formátujte panely na přesný reálný naměřený rozměr šířky a výšky panelů. Při výrobě i kompletaci je důležitý každý milimetr.
17. Při jakémkoliv poškození nebo natržení grafického panelu s potiskem nebo pop up mechaniky by měla být stěna ihned rozložena, aby nedošlo k dalšímu poškození. Pop up by měl být ihned zaslán na posouzení reklamace nebo případnou opravu – pokud je oprava možná.
18. Tolerance rozměrů a mechanicko-fyzikálních hodnot je dána vlastnostmi a technologickými podmínkami tiskového procesu a pohybuje se v rozmezí +/- 5 %. Při odchylkách v této toleranci je zakázka považována za splněnou a bez vady.
19. Dodavatel poskytuje záruku 2 roky na stálobarevnost a UV odolnost potisku grafického panelu z PET, strukturovaného PVC materiálu s Latexovým ne UV potiskem a laminací (Nevztahuje se na změnu zaprášením zašpiněním grafického panelu.). Pokud zákazník nedodá a nespecifikuje požadavky na dodržení barevnosti tisku, pak dodavatel nenese odpovědnost za případnou následnou reklamaci na barevný výstup potisku grafických panelů.
20. Díky technologickým vlastnostem tisku a tiskového materiálu PET může nastat minimální deformace tisku mezi jednotlivými grafickými panely a to do 2 až 3 mm. Pohledová vzdálenost pop up stěny je minimálně 2 metry a více.
21. Příprava dat k tisku: Důrazně doporučujeme neumísťovat důležité informace, loga, adresy, texty a jiná důležitá data do oblastí přechodu mezi jednotlivými grafickými panely. Pro Vaše ujistění Vám data k tisku za poplatek zkontrolujeme před tiskem.
22. Dodavatel poskytuje záruku 1 rok na mechanické části pop up stěny a transportní tašku při běžném použití v interiéru a podle podmínek použití v tomto listu.
23. Záruka se vztahuje pouze na prokazatelné vady výrobku, není možné reklamovat vady vzniklé opotřebením, překročenou životností komponentů nebo nešetrným zacházením či skladováním, vlivy a působení extrémních povětrnostních podmínek.
24. Ostatní se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti Top Advert, s.r.o. které najdete na: <https://www.topadvert.cz/obchodni-podminky/>
25. Právní vztahy zde výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění.