

### Podmínky použití a záruky pro pop up stěnu X-RAY

1. Klient je povinen ihned po obdržení zboží ho zkontrolovat.
2. Pop up X-RAY dále jen „pop up“ s grafickými panely z PES textilního materiálu je určený pouze do interiéru.
3. Pop up nesmí být ponechán bez dozoru a smí ho provozovat pouze osoba oprávněná.
4. Pop up smí být postaven pouze na rovném a pevném povrchu. S pop up mechanikou zacházejte šetrně a opatrně.
5. Pop up mechanika je určena a doporučena především pro střednědobé až dlouhodobé aplikace s opakovaným použitím.
6. S pop up konstrukcí je zakázáno házet nebo jinak rychle pohybovat. Především dejte pozor na poškození plastových částí a textilního grafického panelu. Pop up s textilním grafickým panelem zabalený v transportní tašce nebo kufru může být skladování/převážení položený na bok.
7. Konstrukci pop up stěny rozevírejte a balte šetrně a s citem.
8. Textilní grafický panel nenechávejte při balení na konstrukci, jinak může být poškozen. Dbejte na to, aby se grafický panel nepoškrabal při rozbalování a balení. Pro větší bezpečnost doporučujeme grafické panely balit ve dvou lidech. Před každým transportem stěny textilní grafický panel sundejte a překládejte do menšího balíčku.
9. Pop up mechaniku je nutné před složením a zabalením do transportní tašky, očistit od případných nečistot, jiných předmětů apod. a zajistit, aby textilní grafický panel s potiskem při zabalení do tašky nemohl být mechanicky poškozen. Doporučujeme použít bublinkovou folii a zároveň zafixovat všechny mechanické části v obalu proti pohybu uvnitř balení.
10. Textilní grafický panel nesmí být nijak chemicky a mechanicky čištěny. Je zakázáno textilní panel prát v pračce nebo ho čistit vodou.
11. Pop up s grafickým panelem by měl být skladován v interiéru při pokojové teplotě 18 až 25 stupňů Celsia. V žádném případě by neměl být vystaven častému střídání nižších/vyšších teplot. Např. umístěný v zimě nebo létě v autě přes noc / přes den. Tímto může dojít k deformaci grafického panelu.
12. Při umístění pop upu z/do prostoru s rozdílnou teplotou instalace/skladování může dojít k mírné deformaci grafického panelu. Jedná se o přirozenou roztažnost materiálu. Doporučujeme před instalací na místě 1 až 2 hodiny nechat otevřené balení s grafickým panelem, pro získání stejné teploty.
13. O přetisku grafických panelů by se měl nezkušený uživatel poradit s dodavatelem a vyžádat si návod nebo poslat dodavateli konstrukci na přetisk u něj. Přetisk pop up stěny a výrobu textilního grafického panelu by měla dělat zkušená a poučená osoba. Dodavatele nenese odpovědnost za výrobu přetisku pop up stěny bez předchozí konzultace.
14. V případě, že se rozhodnete potisk pop up stěny vyrábět sami, pak před tiskem proveďte přeměření konstrukce. Tiskněte a formátujte textilní panel na přesný reálný naměřený rozměr šířky a výšky panelů s potřebným přídávkem na lemování. Při výrobě i kompletaci je důležitý každý milimetr.
15. Při jakémkoliv poškození nebo natržení textilního grafického panelu s potiskem nebo pop up mechaniky by měla být stěna ihned rozložena, aby nedošlo k dalšímu poškození. Pop up by měl být ihned zaslán na posouzení reklamace nebo případnou opravu – pokud je oprava možná.
16. S LED lištami je třeba zacházet šetrně a opatrně tak aby nedošlo k poškození nebo zašpinění svítících částí. Každý set LED lišty (5ks nad sebou) balte vždy zvlášť do bublinky a kartonu, případně tašky. Zabraňte a zamezte pohybu v transportní tašce. Elektro příslušenství a zásuvkový adaptér používejte přesně dle návodu. Nikdy nenechávejte zapnutou stěnu bez dozoru! Při závadě na LED lištách ihned odpojte zdroj ze zásuvky a kontaktujte dodavatele.
17. Tolerance rozměrů a mechanicko-fyzikálních hodnot je dána vlastnostmi a technologickými podmínkami tiskového procesu a pohybuje se v rozmezí +/- 5 %. Při odchylkách v této toleranci je zakázka považována za splněnou a bez vady.
18. Dodavatel poskytuje záruku 2 roky na stálobarevnost a UV odolnost potisku textilního grafického panelu z PES materiálu s Latexovým potiskem (Nevztahuje se na změnu zaprášením zašpiněním textilního grafického panelu.). Pokud zákazník nedodá a nespecifikuje požadavky na dodržení barevnosti tisku, pak dodavatel nenese odpovědnost za případnou následnou reklamaci na barevný výstup potisku grafických panelů.
19. Díky technologickým vlastnostem tisku a tiskového materiálu PES může nastat minimální deformace tisku. Pohledová vzdálenost pop up stěny je minimálně 2 metry a více.
20. Příprava dat k tisku: Důrazně doporučujeme neumísťovat důležité informace, loga, adresy, texty a jiná důležitá data do krajních oblastí textilního grafického panelu. Pro Vaše ujištění Vám data k tisku za poplatek zkontrolujeme před tiskem.
21. Dodavatel poskytuje záruku 1 rok na mechanické, elektrické části pop up stěny a transportní tašku při běžném použití v interiéru a podle podmínek použití v tomto listu.
22. Záruka se vztahuje pouze na prokazatelné vady výrobku, není možné reklamovat vady vzniklé opotřebením, překročenou životností komponentů nebo nešetrným zacházením či skladováním, vlivy a působení extrémních povětrnostních podmínek.
23. Ostatní se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti Top Advert, s.r.o. které najdete na: <https://www.topadvert.cz/obchodni-podminky/>
24. Právní vztahy zde výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění.